

**СТОИМОСТЬ ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ С ДОСТАВКОЙ  
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 5 м<sup>3</sup>; 3 м<sup>3</sup>; 2,2 м<sup>3</sup>  
действующие с 02.03.11 г. тел./факс: 8 (4232) 31-78-51, тел.: 34-00-13**

Наименование	Отпускная цена (руб.)	1-я линия	2-я линия	3-я линия	4-я линия
<b>БЕТОНЫ</b>					
Бетон М-100 (В7,5)	3250	3550	3650	3750	3850
Бетон М-150 (В12,5)	3300	3600	3700	3800	3900
Бетон М-200 (В15)	3450	3750	3850	3950	4050
Бетон М-250 (В20)	3600	3900	4000	4100	4200
Бетон М-300 (В22,5)	3770	4070	4170	4270	4370
Бетон М-350 (В25)	4100	4400	4500	4600	4700
Бетон М-400 (В30)	4450	4750	4850	4950	5050
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОНЫ</b>					
Бетон В-15 (для стен из несъемной опалубки «ЛЕГОДОМ», «ИЗОДОМ»)	4040	4340	4440	4540	4640
Бетон В-25 (гидроизоляционный) от W14 до W20	6950	7250	7350	7450	7550
Бетон В-25 (с повышенной морозостойкостью, до F400)	4780	5080	5180	5280	5380
Бетон В-25 (быстротвердеющий, 50% прочности за 24 часа)	5600	5900	6000	6100	6200
Бетон В-50 (с повышенной прочностью и износостойкостью)	6000	6300	6400	6500	6600
Полистиролбетон Д-200	4030	4330	4430	4530	4630
Полистиролбетон Д-300	4240	4540	4640	4740	4840
Полистиролбетон Д-400	4760	5060	5160	5260	5360
Полистиролбетон Д-600	5200	5500	5600	5700	5800
<b>РАСТВОРЫ</b>					
Раствор М-75	3140	3440	3540	3640	3740
Раствор М-100	3250	3550	3650	3750	3850
Раствор М-150	3600	3900	4000	4100	4200
Раствор М-200	3900	4200	4300	4400	4500
Раствор (гидроизоляционный)	6100	6400	6500	6600	6700

**Постоянным партнерам - нашим друзьям, хорошие условия и специальные цены!!!**

- 1 – я линия: Ост. Молодежная – ст. Санаторная (пост ГАИ «19-км»)
- 2 – я линия: Первая речка – ул. Баляева – Садгород (до переезда)
- 3 – я линия: Борисенко – Центр – б. Шамора – п. Трудовое
- 4 – я линия: м. Эгершельд – м. Чуркин – б. Тихая – ст. Угольная

**ВНИМАНИЕ!** Стоимостью учтено 30 минут на выгрузку миксера объемом 5м<sup>3</sup> и 20 минут на выгрузку миксера объемом 2,2 и 3м<sup>3</sup> (дополнительно оплачивается только разница между фактическим и нормативным временем выгрузки, из расчета 150 руб. за 10минут).

Отклонения в объеме согласно тех. условий, допустимы в пределах: ±3% для бетонов, ±5% для растворов, ±7% для полистиролбетонов.

**ВНИМАНИЕ!** Стоимость бетона переменная и подлежит уточнению, **в зависимости от цен на цемент.**

ООО «Тихоокеанская строительная компания» является одним из крупнейших поставщиков товарных бетонов и растворов на строительный рынок г. Владивостока и г. Хабаровска. В арсенале компании два современных бетонных узла, большой парк автобетоносмесителей, [автобетононасосы с высотой подачи 12, 29 и 40м](#). Применение минеральных добавок, внедрение новых научных разработок в области производства бетонов позволило значительно улучшить конечные характеристики бетонных смесей, наладить выпуск качественно новых, эксклюзивных бетонов и растворов. Вот только некоторые из них:

[Бетон В-25, W-14 – W-20, гидроизоляционный](#) – предназначен для создания высокопрочных, гидроизолированных массивов: стен, бассейнов, цоколей зданий, пола подвала, плит перекрытия. Выдерживает давление водяного столба высотой не менее 140 , а по факту испытаний 200 метров.

Специальные гидрофобные добавки обеспечивают не просто полную изоляцию поверхности, но и дают возможность производить бетонирование в морской воде, либо любой другой химически агрессивной среде. Толщина слоя обеспечивающего полную гидроизоляцию стены должна быть не менее 100 мм.

[Полистиролбетон](#) – является более легким и экономичным аналогом керамзитобетона, незаменим в конструкциях, где теплосберегающие, противопожарные, звукоизолирующие, прочностные характеристики не должны быть взаимоисключающими. Бетонирование полов и стен цокольного этажа, межэтажных перекрытий, монолитных плит покрытия, утепление мансардных этажей, отмосток и открытых площадок, вот далеко не полный перечень области применения полистиролбетона.

[Раствор гидроизоляционный](#) – название говорит само за себя.

Забудьте про битум, рубероид, жидкое стекло, гидротекс, прижимные стенки из кирпича и так далее тому подобное. Найдите проблемную «поверхность», либо ту поверхность, которую необходимо гидроизолировать, причем не важно будь то металл или фундаментный блок, находится это внутри или снаружи помещения. Далее наберите наш телефон и закажите гидроизоляционный раствор на свой строительный объект. Все что необходимо, это заштукатурить за два раза «проблемную поверхность» (толщина общего слоя должна быть не менее 20 мм.). Специальные гидрофобные добавки 3 го поколения, пластификаторы, цемент и песок: составляющие гидроизоляционного раствора обеспечат удобство работ, прекрасную адгезию и качественную гидроизоляцию стен, полов и потолков.

[Поставка минеральных добавок к бетонам и растворам](#) – одно из приоритетных направлений деятельности компании. Мировой опыт производства строительных материалов на основе минеральных вяжущих, доказывает необходимость внедрения последних научных разработок в области производства качественно новых бетонов и растворов. ООО «Тихоокеанская строительная компания» имеет прямые договоры с крупнейшими производителями химических добавок в России и предлагает их на рынке г. Владивостока.

#### ПРАЙС НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА И ОБРАБОТКИ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ

<b>Герметик бетона «АкваЭКОтрон - 6»</b> Для гидроизоляции поверхности из бетона, камня и кирпича	1 кг. – 120руб. Упаковка 5 кг. – 600руб.
<b>Герметик бетона «АкваЭКОтрон – ВЛ50»</b> Отличается высокой трещиностойкостью, используется для ремонта и гидроизоляции поверхности из бетона, камня и кирпича, включая заделку выбоин, сколов и выравнивание.	1 кг. – 160руб. Упаковка 5 кг. – 500руб.
<b>Герметик бетона «АкваЭКОтрон - 8»</b> Для устранения активных протечек. После затворения схватывается даже под водой. Может использоваться для быстрого крепления анкерных болтов и т.п. элементов	1 кг. – 160руб. Упаковка 5 кг. – 800руб.
<b>Антигидрон -1 «Гидроизоляция поверхности»</b> Проникающего действия, с бронирующим эффектом. Разработан для надежной гидроизоляции поверхности. Обладает повышенной пластичностью и адгезией к металлу, бетону, камню.	1 кг. – 120руб. Упаковка 5 кг. – 600руб.
<b>Антигидрон -3 «Гидроизоляция протяженной поверхности»</b> Гидроизолирующий состав проникающего действия, с бронирующим эффектом, с повышенной долговечностью. Разработан для надежной гидроизоляции большой площади механическим или полумеханическим способом (валик или распылитель). Обладает повышенной пластичностью и адгезией к металлу, бетону, камню.	1 кг. – 220руб. Упаковка 5 кг. – 1100руб.
<b>Антигидрон -4 «Шовный»</b> Эластичный гидроизолирующий состав проникающего действия, с повышенной трещиностойкостью и адгезией. Разработан для заделки швов из бетона, камня, кирпича, в т.ч с металлическими и пластиковыми поверхностями.	1 кг. – 340руб. Упаковка 5 кг. – 1700руб.
<b>Антигидрон -2, 5</b> порошковый концентрат добавка для бетона и растворов. Обеспечивает высокую водонепроницаемость (W14 и выше) увеличивает прочность и морозостойкость.	1 кг. – 800руб. Упаковка 5 кг. – 4000руб.
<b>КРИОПЛАСТ СП25-1</b> комплексная пластифицирующая добавка для бетонов и строительных растворов с противоморозным эффектом до -25°С.	1кг. – 100руб. Упаковка 25 кг. – 2500руб.
<b>СП-3</b> суперпластифицирующая добавка для бетонов и растворов повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5 без снижения прочности .	1кг. – 80руб. Упаковка 25 кг. – 2000руб.
<b>ПФМ-НЛК</b> полифункциональный модификатор бетона, повышает показатели долговечности бетона- морозостойкость(F500 и более),водонепроницаемость (W8 и более) и коррозионную стойкость.	1кг. – 100руб. Упаковка 25 кг. – 2500руб.
<b>Мобет-1</b> ускоритель твердения бетона и раствора, обеспечивающий ускорение схватывания и набора прочности в возрасте 1 суток нормального твердения не менее 40%	1кг. – 80руб. Упаковка 25 кг. – 2000руб.

