

**СТОИМОСТЬ ТОВАРНЫХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ С ДОСТАВКОЙ  
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 5 м<sup>3</sup>; 3 м<sup>3</sup>; 2,2 м<sup>3</sup>  
действующие с 02.03.11 г. тел./факс: 8 (4232) 31-78-51, тел.: 34-00-13**

Наименование	Отпускная цена (руб.)	1-я линия	2-я линия	3-я линия
<b>БЕТОНЫ</b>				
Бетон М-100 (В7,5)	2730	3230	3330	3430
Бетон М-150 (В12,5)	2920	3420	3520	3620
Бетон М-200 (В15)	3180	3680	3780	3880
Бетон М-200 (В15) для бетононасоса	3240	3740	3840	3940
Бетон М-250 (В20)	3520	4020	4120	4220
Бетон М-300 (В22,5)	3780	4280	4380	4480
Бетон М-350 (В25)	4040	4540	4640	4740
Бетон М-400 (В30)	4380	4880	4980	5080
Бетон М-450 (В35)	4650	5150	5250	5350
Бетон М-550 (В40)	4870	5370	5470	5570
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОНЫ</b>				
Бетон В-15 (для стен из несъемной опалубки «ЛЕГОДОМ», «ИЗОДОМ»)	4040	4340	4440	4540
Бетон В-25 (гидроизоляционный) от W14 до W20	4400	4900	5000	5100
Бетон В-25 (с повышенной морозостойкостью, до F400)	4250	4750	4850	4950
Бетон В-25 (быстротвердеющий, 50% прочности за 24 часа)	4300	4800	4900	5000
Бетон В-50 (с повышенной прочностью и износостойкостью)	4820	5320	5420	5520
Полистиролбетон Д-200	3580	4080	4180	4280
Полистиролбетон Д-300	3870	4370	4470	4570
Полистиролбетон Д-400	4150	4650	4750	4850
Полистиролбетон Д-600	4470	4970	5070	5170
<b>РАСТВОРЫ</b>				
Раствор М-75 (цементный, ПГС)	2320	2820	2920	3020
Раствор М-75 (цементный, кладочный)	2450	2950	3050	3150
Раствор М-100 (цементный, ПГС)	2730	3230	3330	3430
Раствор М-100 (цементный, кладочный)	2860	3360	3460	3560
Раствор М-150 (цементный, ПГС)	2900	3400	3500	3600
Раствор М-150 (цементный, кладочный)	3030	3530	3630	3730
Раствор М-200 (цементный, ПГС)	3070	3570	3670	3770
Раствор М-200 (цементный, кладочный)	3200	3700	3800	3900
Раствор (гидроизоляционный)	4130	4630	4730	4830

**Постоянным партнерам - нашим друзьям, хорошие условия и специальные цены!!!**

- 1 – я линия: Южный округ + Железнодорожный округ южнее Восточного шоссе  
2 – я линия: Центральный округ + Железнодорожный округ северной Восточного шоссе  
3 – я линия: Северный округ

**ВНИМАНИЕ!** Стоимостью учтено 30 минут на выгрузку миксера объемом 5м<sup>3</sup> и 20 минут на выгрузку миксера объемом 2,2 и 3м<sup>3</sup> (дополнительно оплачивается только разница между фактическим и нормативным временем выгрузки, из расчета 150 руб. за 10 минут). Отклонения в объеме согласно тех. условий, допустимы в пределах: ±3% для бетонов, ±5% для растворов, ±7% для полистиролбетонов.

**ВНИМАНИЕ!** Стоимость бетона переменная и подлежит уточнению, в зависимости от цен на цемент.

г. Хабаровск, Сидоренко 4 А (р-он Южного пром. узла)  
тел:(4212) 78-97-50; 78-97-70  
e-mail: khb@tskdom.ru; www.tskdom.ru

ООО «Тихоокеанская строительная компания» является одним из крупнейших поставщиков товарных бетонов и растворов на строительный рынок г. Владивостока и г. Хабаровска. В арсенале компании два современных бетонных узла, большой парк автобетоносмесителей, автобетононасосы с высотой подачи 12, 29 и 40м. Применение минеральных добавок, внедрение новых научных разработок в области производства бетонов позволило значительно улучшить конечные характеристики бетонных смесей, наладить выпуск качественно новых, эксклюзивных бетонов и растворов. Вот только некоторые из них:

**Бетон В-25, W-14 – W-20, гидроизоляционный** – предназначен для создания высокопрочных, гидроизолированных массивов: стен, бассейнов, цоколей зданий, пола подвала, плит перекрытия. Выдерживает давление водяного столба высотой не менее 140, а по факту испытаний 200 метров.

Специальные гидрофобные добавки обеспечивают не просто полную изоляцию поверхности, но и дают возможность производить бетонирование в морской воде, либо любой другой химически агрессивной среде. Толщина слоя обеспечивающего полную гидроизоляцию стены должна быть не менее 100 мм.

**Полистиролбетон** – является более легким и экономичным аналогом керамзитобетона, незаменим в конструкциях, где теплосберегающие, противопожарные, звукоизолирующие, прочностные характеристики не должны быть взаимоисключающими. Бетонирование полов и стен цокольного этажа, межэтажных перекрытий, монолитных плит покрытия, утепление мансардных этажей, отмолок и открытых площадок, вот далеко не полный перечень области применения полистиролбетона.

**Раствор гидроизоляционный** – название говорит само за себя.

Забудьте про битум, рубероид, жидкое стекло, гидротекс, прижимные стенки из кирпича и так далее тому подобное. Найдите проблемную «поверхность», либо ту поверхность, которую необходимо гидроизолировать, причем не важно будь то металл или фундаментный блок, находится это внутри или снаружи помещения. Далее наберите наш телефон и закажите гидроизоляционный раствор на свой строительный объект. Все что необходимо, это заштукатурить за два раза «проблемную поверхность» (толщина общего слоя должна быть не менее 20 мм.). Специальные гидрофобные добавки 3 го поколения, пластификаторы, цемент и песок: составляющие гидроизоляционного раствора обеспечат удобство работ, прекрасную адгезию и качественную гидроизоляцию стен, полов и потолков.

**Поставка минеральных добавок к бетонам и растворам** – одно из приоритетных направлений деятельности компании. Мировой опыт производства строительных материалов на основе минеральных вяжущих, доказывает необходимость внедрения последних научных разработок в области производства качественно новых бетонов и растворов. ООО «Тихоокеанская строительная компания» имеет прямые договора с крупнейшими производителями химических добавок в России и предлагает их на рынке г. Владивостока.

<b>ПРАЙС НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА И ОБРАБОТКИ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ</b>	
<b>Герметик бетона «АкваЭКОТрон - 6»</b> Для гидроизоляции поверхности из бетона, камня и кирпича	1 кг. – 120руб. Упаковка 5 кг. – 600руб.
<b>Герметик бетона «АкваЭКОТрон – ВЛ50»</b> Отличается высокой трещиностойкостью, используется для ремонта и гидроизоляции поверхности из бетона, камня и кирпича, включая заделку выбоин, сколов и выравнивание.	1 кг. – 160руб. Упаковка 5 кг. – 500руб.
<b>Герметик бетона «АкваЭКОТрон - 8»</b> Для устранения активных протечек. После затвердения схватывается даже под водой. Может использоваться для быстрого крепления анкерных болтов и т.п. элементов	1 кг. – 160руб. Упаковка 5 кг. – 800руб.
<b>Антигидрон -1 «Гидроизоляция поверхности»</b> Проникающего действия, с бронирующим эффектом. Разработан для надежной гидроизоляции поверхности. Обладает повышенной пластичностью и адгезией к металлу, бетону, камню.	1 кг. – 120руб. Упаковка 5 кг. – 600руб.
<b>Антигидрон -3 «Гидроизоляция протяженной поверхности»</b> Гидроизолирующий состав проникающего действия, с бронирующим эффектом, с повышенной долговечностью. Разработан для надежной гидроизоляции большой площади механическим или полумеханическим способом (валик или распылитель). Обладает повышенной пластичностью и адгезией к металлу, бетону, камню.	1 кг. – 220руб. Упаковка 5 кг. – 1100руб.
<b>Антигидрон -4 «Шовный»</b> Эластичный гидроизолирующий состав проникающего действия, с повышенной трещиностойкостью и адгезией. Разработан для заделки швов из бетона, камня, кирпича, в.т.ч с металлическими и пластиковыми поверхностями.	1 кг. – 340руб. Упаковка 5 кг. – 1700руб.
<b>Антигидрон -2, 5</b> порошковый концентрат добавка для бетона и растворов. Обеспечивает высокую водонепроницаемость (W14 и выше) увеличивает прочность и морозостойкость.	1 кг. – 800руб. Упаковка 5 кг. – 4000руб.
<b>КРИОПЛАСТ СП25-1</b> комплексная пластифицирующая добавка для бетонов и строительных растворов с противоморозным эффектом до -25°С.	1кг. – 100руб. Упаковка 25 кг. – 2500руб.
<b>СП-3</b> суперпластифицирующая добавка для бетонов и растворов повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5 без снижения прочности .	1кг. – 80руб. Упаковка 25 кг. – 2000руб.
<b>ПФМ-НЛК</b> полифункциональный модификатор бетона, повышает показатели долговечности бетона- морозостойкость(F500 и более),водонепроницаемость (W8 и более) и коррозионную стойкость.	1кг. – 100руб. Упаковка 25 кг. – 2500руб.
<b>Мобет-1</b> ускоритель твердения бетона и раствора, обеспечивающий ускорение схватывания и набора прочности в возрасте 1 суток нормального твердения не менее 40%	1кг. – 80руб. Упаковка 25 кг. – 2000руб.